


1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기



PSP-603/PSP-405/PSP-2010



주요 특징

- 정격 전압 : 20V/40V/60V
- 정격 전력 : 200W
- 지원 기능
 - 출력 ON/OFF 제어
 - OVP/OCP/OPP/OTP 보호 기능 지원
 - 키 잠금 기
- 옵션
 - 유러피언 잭 단자
- 통신 인터페이스
 - 기본 장착 : RS-232C

제품 외관

- 후면 패널



옵션

- 유러피언 잭 단자



제품 사양	PSP-603	PSP-405	PSP-2010
정격 출력			
전압	0~60V	0~40V	0~20V
전류	0~3.5A	0~5A	0~10A
전압 변동률			
부하	≤10mV	≤10mV	≤10mV
라인	≤0.05%	≤0.05%	≤0.05%
전류 변동률			
부하	≤5mA	≤5mA	≤5mA
라인	≤0.05%	≤0.05%	≤0.05%
리플			
전압	≤20mVrms	≤20mVrms	≤20mVrms
전류	≤10mArms	≤10mArms	≤10mArms
분해능			
전압	20mV	10mV	10mV
전류	2mA	2mA	5mA
프로그램 정확도			
전압	±0.05%±4디지트	±0.05%±3디지트	±0.05%±3디지트
전류	±0.1%+5디지트	±0.1%+5디지트	±0.3%+10디지트
리드백 분해능 (미터)			
전압	20mV	10mV	10mV
전류	2mA	2mA	5mA
리드백 정확도 (미터)			
전압	±0.05%±4디지트	±0.05%±3디지트	±0.05%±3디지트
전류	±0.1%+5디지트	±0.1%+5디지트	±0.3%+10디지트
보호 기능			
OVP	✓	✓	✓
OCP	✓	✓	✓
OPP	✓	✓	✓
OTP	✓	✓	✓
일반			
출력 ON/OFF 제어	O	O	O
디스플레이	LCD		
인터페이스	RS-232C		
AC 입력 전원	AC 115V±10%, AC230V±15%, 50/60Hz		
치수	225(W) x 100(H) x 305(D) mm		
무게	약 4kg		

주문 정보	
PSP-603	(0~60V/0~3A/200W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기
PSP-405	(0~40V/0~5A/200W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기
PSP-2010	(0~20V/0~10A/200W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기
기본 액세서리	
사용 설명서 x 1, 전원 코드 x 1, 테스트 리드 GTL-104A x 1 또는 유러피언 테스트 리드 GTL-204A x 1	
옵션 액세서리	
GTL-232A	RS-232C 케이블
무료 다운로드	
소프트웨어	PC 원격 제어 소프트웨어